

令和8年度 各種 レイデント® 処理価格表

〈有効期限 2025（令和8）年10月1日～2026年（令和8）年9月30日〉
※有効期限にご注意ください

A 処理単価の算出式

A 処理価格＝製品の単体重量 (g) × 置数 × 処理係数 × 現場査定率

B C D

B 基準置数 (gあたりの置数/円)																
単体重量 (g)	0	⇒	100	⇒	500	⇒	1,000 (1kg)	⇒	3,000 (3kg)	⇒	5,000 (5kg)	⇒	10,000 (10kg)	⇒	30,000 (30kg)	⇒
置数	最低 単価	最低 単価	最低単価 ~2.6		2.0		1.6		1.3		1		0.9		0.8	

C

各種レイデントの処理係数

※技術内容については、弊社までお尋ねください。
テストピースをお送り致します。

処理区分		残留Cr ⁶⁺ /RoHS (IEC)	係数	最低単価(※特殊洗浄費)				備考
				1～10個/ロット	11～20個/ロット	21～50個/ロット	51～個/ロット	
1	LSL(BL) (1～2μm)	5μg/g (ppm) 以下 (≒0)	2.3	2,650	2,100	1,600	1,050	無限分散電位論・脱水素・超薄膜 黒色光学波吸収・ラジカル励起・ 拡散合金層・耐アウトガス性
2	LSL-2FDu (5～7μm)/薄膜		2.3	2,650	2,100	1,600	1,050	耐食型防錆
3	LSL-2FDu (7～10μm)/標準		2.3	2,650	2,100	1,600	1,050	耐食型防錆・弱非粘着・摺動性
4	LSL-2FDu (15～25μm)/厚膜		2.9	2,950	2,450	1,900	1,400	高耐食型防錆・摺動性
5	LSL-2F		2.3	2,650	2,100	1,600	1,050	摺動性・弱非粘着
7	LSL(H) (5～7μm)/薄膜		2.3	2,650	2,100	1,600	1,050	乱反射防止・純黒色美観・軽摺動
8	LSL(H) (7～10μm)/標準		2.3	2,650	2,100	1,600	1,050	乱反射防止・純黒色美観・軽摺動
9	LSL(H) (15～25μm)/厚膜		2.9	2,950	2,450	1,900	1,400	乱反射防止・純黒色美観・軽摺動・耐食型防錆
10	LSL(H+E)		3.7	2,650	2,100	1,600	1,050	帯電防止(≒10 ^{6±2} Ω/cm)
11	LSL(Ft)		4.4	2,950	2,450	1,900	1,400	光学吸収性大・ツヤケシ
12	LSL(H2)		3.7	2,950	2,450	1,900	1,400	LSL(H)の耐食性、耐熱性向上
処理区分		残留Cr ⁶⁺ /RoHS (IEC)	係数	最低単価(※特殊洗浄費)				備考
				1～50個/ロット	51～個/ロット			
13	LSL-2F(H)	5μg/g (ppm) 以下 (≒0)	4.0	3,700	3,500	超精密・非常電性(※吸着治具)		
14	LSL-2FDu(H)		4.5	3,700	3,500	2FDu改良膜 硬さ・耐熱性向上		
15	LSL-2FDu(H)(40～50μm)		4.5	5,000	4,500	厚膜型高耐食膜・2FDu改良膜・重防食		
16	LSL(H+Wh)		2.4	3,200	3,000	ツヤケシ白		
17	LSL-4FE (5～15μm)/薄～標準		3.7	3,200	3,000	非粘着・手触り感・軽摺動性		
18	LSL-4FE (20～30μm)/厚膜		4.0	5,300	5,000	高非粘着・軽摺動性		
19	LSL-4FA (30～60μm)		5.3	5,300	5,000	耐化学性・非粘着性・電気絶縁性		
20	LSL-4FAD (30～60μm)		5.3	5,300	5,000	耐化学性・非粘着性・電気絶縁性		
21	LSL-Cm4F (俗称:セラフソ)		4.0	3,200	3,000	耐熱400℃・摺動性・耐アウトガス性		
22	LSL-Cm		4.0	3,200	3,000	耐UV性・耐アウトガス性・高温環境		
23	LSL-PL(Wh)/-PL(BL)		4.0	3,200	3,000	耐熱白色、黒色・防汚性		
	表面高化技術(特注仕様)					開発		

D 現場査定率 (付加率1.3～10倍)	
●中付け	●ナンバリング管理
●マスキング	●公差精度
●特殊素材質	●付加価値率
●剥離再処理	●仕上がり状態(精密度・美観・平面度・上級仕上)
●特急対応	●機能(特殊・要求・用途)度
●吸着穴形状部品	●工程内検査・測定・証明
●反転加工	●機密保持協議
●重量危険率 20～50kg ×1.3	●廃液処理代
51kg～ ×1.5	

E 板・シート物の基準単価／1dm²以内
片面・・・@1,300円 両面・・・@1,500円

備考	1. 本書は予告なく、期限内であっても、改訂及び追加される場合があります。 2. 現金取引及び弊社庭先渡しを原則とさせていただきます。
----	--

【 レイデント処理 取引約定 】	
(1)	お客様は、弊社レイデント処理の技術内容を選定するにあたり、対象部品の使用条件・環境等必要事項を開示した上で、弊社と十分に協議を行い、注文内容を明確にしてください。後日、当該技術選定に過誤があった旨判明した場合、当該過誤の原因が事前協議において開示済みでない限り、弊社は原則免責されますのでご留意下さい。
(2)	弊社レイデント処理の実施により、対象部品に損傷・不具合が発生し、お客様が弊社に対し損害賠償を請求する場合、弊社レイデント処理代金の一部又は全額を上限とします。
(3)	弊社は庭先渡し原則を取引責任としており、弊社敷地内での現品渡しが原則ですが、宅急便等による運送での取引を希望される場合、弊社は運送上の損害責任は負い兼ねます。
(4)	弊社レイデント処理の実施における「品質保証」とは、弊社とお客様の事前協議・評価により選定・確認されている技術要素、および工程内の品質管理を実施する旨、お客様に対して「報告する」ことを意味します。
(5)	弊社レイデント処理における「契約不適合」とは、(1)の事前協議においてお客様が求めた機能・効果と、実施された弊社レイデント処理により生じる機能・効果の不一致を意味します。当該契約不適合の期間は、レイデント処理された対象部品の納入後1か月とします。当該契約不適合の範囲は、納入後1か月以内の1製造単位(1ロット)を上限とします。
(6)	お客様は、弊社レイデント処理ご発注前に、損害補償保険への加入、対象物の予備品の準備を行い、万一にお備え下さい。お客様は、必要に応じて、事前に試作品による施工確認をご準備ください。
(7)	お客様は、生命体成分への直接又は間接的影響を及ぼしうる対象部品のために、弊社レイデント処理をご発注される場合、事前に弊社との協議の上、試作確認してください。生命体成分への悪影響が納品後に発見された場合、弊社は原則免責されますのでご留意下さい。
(8)	弊社の合意なく、弊社に不利益となりうる行為はご遠慮下さい。万一発見した際には、1億円の罰金請求の可能性もございます。例えば、弊社知的財産権を無断で使用・侵害し、あたかも弊社以外の第三者が開発したかのように広告媒体等で表示する行為。また、第三者に誤解を与える説明・表示を行うこと。弊社の信用およびレイデント処理の信用を害する行為。
(9)	弊社工場へのお客様の立ち入りは原則お断り致します。
(10)	万一法の審判を要する場合、日本国内の法律の適用、および大阪地方裁判所の指定をお願い致します。
	以上

ご注意

弊社処理の二セモノが多数、横行し、ご迷惑をおかけしております。ご発注時には、発注図面に受注先として弊社、もしくは正規グループ(アシック㈱、豊実精工㈱)の社名を明記下さいますよう、お願い申し上げます。

レイデント工業株式会社

〒613-0043 京都府久世郡久御山町島田江ノ口39-3

TEL 075-631-5146 FAX 075-631-5147 E-MAIL info@raydent.co.jp

